

**ETIQUETADORAS SIN IMPRESIÓN**  
**MOD: LF40**  
**CATÁLOGO / FICHA TÉCNICA**



DATOS TÉCNICOS	LF40
Dimensiones máquina/mm	Según diseño
Peso aproximado	120Kg (según diseño)

**Especificaciones de consumibles**

Rollo diámetro máximo 300 mm  
Rollo mandril 40/76 mm  
Rollo ancho mínimo 30 mm, máximo 150/300 mm, según modelo  
Etiqueta ancho mínimo 30 mm, máximo 150/300 mm, según modelo  
Etiqueta largo mínimo 30 mm, máximo 600 mm  
Regulación automática de distintos tamaños de etiqueta

**Características.**

Botones multifunción que ofrecen opciones de menú para fácil navegación.  
Función detección de final de rollo.  
Recogida motorizada de papel soporte.

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:**

Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) sobre bancada.  
El sistema se desplaza automáticamente en sentido programado.  
Pegado de etiqueta mediante aplastamiento por sistema neumático.  
Anclaje especial para adaptación a maquina del cliente.  
Protecciones de seguridad laboral.

**CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS:**

Sistema de control digital con :  
Control general mediante autómatas telemecanique.  
Pantalla táctil de 5.7" para visualización y modificación de parámetros.  
Ajustes de velocidad y posición de etiqueta.  
Alarma de fin de rollo.  
Memorias de posición X+Y, para formatos diferentes.  
9 programas para usuario + 1 programa base + 1 programa borrador  
Fotocélula por ultrasonidos

**SUMINISTROS:**

Alimentación eléctrica: Monofásica 220 V. (0,25 KW). Suministrada por el cliente a pie de máquina.  
Aire comprimido limpio y seco a 6 bares de presión suministrado por el cliente a pie de máquina.  
Aire comprimido consumo 30 l/minuto.

**COMUNICACIONES ELÉCTRICAS CON MAQUINA ENVASADORA**

Señal libre de potencia de la maquina envasadora de que ha terminado el avance  
Señal libre de potencia de la etiquetadora que ha terminado el ciclo de etiquetado.

