



DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones máquina/mm	L1571xA1049xH1179
Altura de trabajo regulable	900 mm. aprox.
Peso aproximado	650Kg según bombas

BOMBA:..... 100 - 160 - 202 m³/ h

POTENCIA:... 2,2- 4 - 4,5 kw

VOLTAJE:..... 400 V - 50/60 Hz 3F+N+T

AIRE COMPRIMIDO: Consumo 50 l./min. manteniendo 6 bares de presión.

CARACTERISTICAS GENERALES.-

Vacío por mbar y por tiempo

Vacío intermitente

Vacío pulmón

Placa táctil con 25 programas.

Cinta de salida de producto automática.

Construida en acero inoxidable AISI 304.

Diseño especial higiénico.

Contador digital de horas de trabajo.

SOFT AIR.

Soldadura especial para grasas, sangre, agua, etc.

Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

Banda de transporte de producto adaptada a uno o dos operarios.

Banda con revestimiento anti-fuga por las dos caras.

Banda transportadora lisa sin cangilones.

Banda con velocidad de avance variable y con rampas modificables.

Banda transportadora de cambio rápido.

Modo de trabajo manual, semi-automático y automático.

OPCIONES.-

Gas por mbar y por tiempo.

Hilo de corte de plástico sobrante.

Altura de barras de sellado: 70 mm. (Estándar: 45 mm.)

