

TERMOSELLADORA

MODELO: MAXI

VACIO + GAS CON CORTE AUTOMÁTICO



Opción
Compresor
silencioso



Opción
Bomba
oxígeno



Opción
Enrollador
retales




MOLD 1/2 GN
€



MOLD 1/4 GN
€



MOLD 1/8 GN
€




CARACTERISTICAS:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Vacuómetro digital.
- Panel de mandos digital con 25 programas para adaptarse a distintos productos
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana automática.
- Bomba de vacío Busch de 25 m³/h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- Modelo de barqueta a elegir.
- Ancho de film 430mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h. (incluido tiempo de carga y descarga)
- **Conectada a red de aire comprimido del cliente**



FILM LID
470 mm



MEDIDAS DE CUCHILLA

MAXI

