



WWW.FRIMAQ.COM

CE

# TERMOSELLADORA

MODELO: MINI 2

VACIO + GAS CON CORTE AUTOMÁTICO



Opción  
Compresor  
silencioso



Opción  
Bomba  
oxigeno



Opción  
Enrollador  
retales



1090mm

800mm

850mm + BOBINA



MOLD 1/2 GN

€



MOLD 1/4 GN

€



MOLD 1/8 GN


€

### CARACTERISTICAS:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla táctil con 25 programas para adaptarse a distintos productos
- Vacío por milibares y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por milibares y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana manual.
- Bomba de vacío Busch de 25 m<sup>3</sup> /h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- O el modelo que elija el cliente.
- Ancho de film 430mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h. (incluido tiempo de carga y descarga)
- **Conectada a red de aire comprimido.**



Max.  
430 mm



Max.  
300 mm

FILM LID  
470 mm

### MEDIDAS DE CUCHILLA

### MINI 2

